


产品型号IPC-4800H



产品特性

- ▶ Intel 8th Gen Coffee Lake-S Series with Q370
- ▶ 4 DDR4 2666 MHz ECC/non-ECC UDIMM slots up to 64GB
- ▶ Triple independent displays: VGA, 2DP, HDMI
- ▶ 3 GbE LAN with RJ-45
- ▶ 1 PCIe x16 (Gen 3) or 2 PCIe x8 (Gen3) or 1 PCIe x8 (Gen3) & 2 PCIe x4 (Gen3), 2 PCIe x4 (Gen3), 2 PCIe x1 (Gen3), 1 M.2 E key slots
- ▶ M.2 M key, 6 SATA 3.0 for storage
- ▶ SATA RAID 0/1/5/10
- ▶ 6 USB 3.2 Gen 2, 7 USB 2.0, 10 COM (2 RS-485), GPIO, LPT, PS/2 Audio, S/PDIF, 3 System FAN
- ▶ Onboard TPM 2.0 (by option)
- ▶ SMBus, 12C, iAMT 12.x, Chassis Intrusion
- ▶ ATX Power



■ 产品型号		IPC-4800H
系统	CPU	Q370 Intel® Coffee Lake-S Processors
	芯片组	Intel® Q370 Express
	系统内存	4 x 288-pin UDIMMs Dual-channel DDR4 (non-ECC)2666MHZ Up to 64GB
	扩展	3 *1 PCIe x16 /2 *PCIe x4/2*PCIe x1
	GPU&显卡	SBM1: 1*D-Sub VGA port Max resolution 1920 x 1200 @60Hz 1 * HDMI port Max resolution 4096 x 2160 @24Hz 2 * DisplayPorts Max resolution 4096 x 2304 @60Hz SBM2: 1 * HDMI port Max resolution 4096 x 2160 @24Hz 2 * DisplayPorts Max resolution 4096 x 2304 @60Hz
	音频	Realtek® ALC887 High Definition Audio codec (Co-lay ALC888S)
	以太网	SBM1: 1 x Intel1219-LM GbE LAN PHY 2 x Intel 1210-AT GbE LAN SBM2: 1 x Intel1219-LM GbE LAN PHY 1x Intel 1210-AT GbE LAN
	存储	6xSATA 3.0(RAID 0/115/10, SATA port 6 share with M.2 M Key) 1 xM.2 M key (PCIe x4 NVMe, SATA 3.0),22421226012280 1 x M.2 E key (PCIe x1, USB 2.0),2230
	PS/2	1 xPS/2 keyboard port. (Only Y cable use)
	USB接口	SBM1: 7 x USB 2.0 (2 x rear, 5 x internal with one Vertical Type-A) 6 x USB 3.2 Gen 2 (rear) SBM2: 7 xUSB 2.0 (2 xrear, 5 x internalwith one VerticalType-A) 4x USB 3.2 Gen2 (rear)
串口接口	SBM1: 10 x COM ports (intemal) COM1~2: RS-23214221485Ring/0V/5V/12V, Auto-flow Control COM3-10:RS-232,0V15V112V SBM2: 6 xCOM ports(internal) COM1~2: RS-23214221485Ring/0V15V112v,Auto-flow Control	


		COM3-6: RS-232,0W15V112V
	控制开关	1 * Power switch
	电源要求	24pin ATX Power
	GPIO	16-bits (8xGPI; 8xGPO),5V
结构	操作系统	Windows 10 (64-bit), Linux Kernel 4.x (by request)
	构造	SGCC箱体
	颜色	黑色
	安装方式	上架式安装
	尺寸	483x480x177mm
	净重	15KG
	环境	工作温度
存储温度		-20 ~ 80°C
存储湿度		10 ~ 90%, non-condensing
振动		5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
冲击		50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
EMC/认证		CE/CCC

■ 订购信息

IPC-4800H	IPC-4800H/SBM1-S001	Intel® Core i3-8100/Coffee Lake-S Q370,4*DDR4 Long DIMM,3*PCIe x16,2*PCIe x4,2*PCIe x1,HDMI,2*DP,VGA,TPM2.0,3*LAN,6*USB3.1,7*USB2.0,6*SATA3.0,2*M.2,10*COM,ATX POWER, RoHS,SINGLE,For Channel/ATX 24pin POWER
	IPC-4800H/SBM1-S002	Intel® Core i5-8500/Coffee Lake-S Q370,4*DDR4 Long DIMM,3*PCIe x16,2*PCIe x4,2*PCIe x1,HDMI,2*DP,VGA,TPM2.0,3*LAN,6*USB3.1,7*USB2.0,6*SATA3.0,2*M.2,10*COM,ATX POWER, RoHS,SINGLE,For Channel/ATX 24pin POWER
	IPC-4800H/SBM1-S003	Intel® Core i7-8700/Coffee Lake-S Q370,4*DDR4 Long DIMM,3*PCIe x16,2*PCIe x4,2*PCIe x1,HDMI,2*DP,VGA,TPM2.0,3*LAN,6*USB3.1,7*USB2.0,6*SATA3.0,2*M.2,10*COM,ATX POWER, RoHS,SINGLE,For Channel/ATX 24pin POWER

	IPC-4800H/SBM2-S001	Intel® Core i3-8100/Coffee Lake-S Q370,4*DDR4 Long DIMM,3*PCIe x16,2*PCIe x4,2*PCIe x1,HDMI,2*DP,2*LAN,4*USB3.1,7*USB2.0,6*SATA3.0,2*M.2,6*C OM,ATX POWER, RoHS,SINGLE,For Channel/ATX 24pin POWER
	IPC-4800H/SBM2-S002	Intel® Core i5-8500/Coffee Lake-S Q370,4*DDR4 Long DIMM,3*PCIe x16,2*PCIe x4,2*PCIe x1,HDMI,2*DP,2*LAN,4*USB3.1,7*USB2.0,6*SATA3.0,2*M.2,6*C OM,ATX POWER, RoHS,SINGLE,For Channel/ATX 24pin POWER
	IPC-4800H/SBM2-S003	Intel® Core i7-8700/Coffee Lake-S Q370,4*DDR4 Long DIMM,3*PCIe x16,2*PCIe x4,2*PCIe x1,HDMI,2*DP,2*LAN,4*USB3.1,7*USB2.0,6*SATA3.0,2*M.2,6*C OM,ATX POWER, RoHS,SINGLE,For Channel/ATX 24pin POWER
供电	PA-350ATX	ADC110/220V宽范围，并且在DC90V~DC264V范围内正常工作
	PA-450ATX	ADC110/220V宽范围，并且在DC90V~DC264V范围内正常工作

外形尺寸



 **北京总部**

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

 了解更多信息: www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com 规格细节如有变更, 恕不另行通知
东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018